

# (1) Certificado de Examen de Tipo

(2) N.º del Certificado de Examen de Tipo: **ZP/B167/20**

(3) Producto: **Dispositivo de anclaje tipo A**  
**Tipo: POINT-15**

(4) Fabricante: **INNOTECH Arbeitsschutz GmbH**

(5) Dirección: **Laizing 10, 4656 Kirchham, Austria**

(6) El tipo de construcción de estos productos así como los diferentes modelos permisibles están fijados en el anexo adjuntado a este Certificado de Examen de tipo.

(7) La institución de certificación de la DEKRA Testing and Certification GmbH certifica que estos productos cumplen los requerimientos fundamentales conforme a las normas mencionadas en el punto 8. Los resultados del examen están documentados en el informe PB 20-200.

(8) Los requerimientos de las normas se cumplen en conformidad con

**DIN EN 795:2012**

**DIN CEN/TS 16415:2017**

(9) Este Certificado de Examen de Tipo se refiere sólo a la concepción y el examen de tipo de los productos descritos en conformidad con las normas mencionadas. Para la fabricación y la comercialización de los productos se deben cumplir en caso dado otros requerimientos que no están incluidos en este certificado.

(10) Este Certificado de Examen de Tipo es válido hasta el 17.09.2025.

DEKRA Testing and Certification GmbH  
Bochum, el 18.09.2020

firmado: Kilisch  
Gerente general

Confirmamos la correcta traducción desde la versión original en alemán.  
En caso de arbitraje sólo las palabras alemanas serán válidas y vinculantes.

  
Gerente general

## TRADUCTION

- (11) Anexo para el
- (12) **Certificado de Examen de Tipo  
ZP/B167/20**
- (13) 13.1 Objeto y tipo  
Dispositivo de anclaje tipo A  
Tipo: POINT-15

### 13.2 Descripción

El dispositivo de anclaje de tipo POINT-15 (ilustración 1) sirve como punto de anclaje individual para proteger como máximo tres personas contra el riesgo de caída.

El dispositivo de anclaje consiste de una argolla de anclaje que está atornillada en el extremo superior de una varilla roscada y asegurada con dos tuercas hexagonales M16. En la argolla de anclaje giratoria el usuario se puede asegurar contra el riesgo de caída con su equipo de protección individual. El dispositivo de anclaje de tipo POINT-15 se fija en bases apropiadas con suficiente resistencia a través de los elementos de fijación correspondientes directamente en la estructura. La altura del dispositivo de anclaje se encuentra entre 100 mm y 600 mm.

El dispositivo de anclaje se ha fabricado de acero resistente a la corrosión y se puede cargar en todas las direcciones horizontal y vertical al canto del tejado.

El producto se emplea además bajo la denominación de tipo AIO-POINT-15 como componente en el sistema de cables de tipo INNOTECH ALLinONE.



Ilustración 1: Dispositivo de anclaje, tipo: POINT-15

- (14) Informe  
PB 20-200, 18.09.2020