



Afzetting  
**BARRIER**

**Afzetting van gevaarlijke zones**

Afzetting van gevaarlijke zones



+43 7619 22 1 22 - 0

+49 271 23 41 94 - 0

+43 564 16 9 042 - 0

office@innotech.at

www.innotech.at

Laizing 10

A 4656 Kirchham

## BARRIER-LIMIT

### Afzetting van gevaarlijke zones

BARRIER-LIMIT wordt gebruikt op plaatsen waar een optisch herkenbare afzetting van een gevaarlijke zone nodig is. Het systeem is met name geschikt om te wijzen op gevaarlijke situaties op verhoogde posities. De afzetting is snel op te bouwen en binnen enkele ogenblikken gereed voor gebruik. De zelfdragende BARRIER-LIMIT is onafhankelijk van het toepassingsgebied flexibel inzetbaar. Er zijn geen speciale gereedschappen benodigd.

### VOORDELEN

- Eenvoudige en snelle montage dankzij de eenvoudige opbouw zonder speciaal gereedschap.
- Geringe belasting dankzij de grote afstand van 7,5 meter tussen de staanders.
- Eenvoudige vorming van doorgangen door de handige kettinghaak.
- Optisch herkenbare gevaarlijke zone dankzij de gekleurde ketting.



Momenteel geen updates voor dit product

## Technische productbeschrijving

De afzetting bestaat uit aluminium en kunststof en is met name zeer opvallend.<br>Door de rood-witte ketting wordt een gevaarlijke zone op verhoogde posities in één oogopslag herkend.



### TECHNISCHE VOORDELEN

#### Geringe belasting

Door de afstand tussen de staanders van 7,5 meter ontstaat er op de verhoogde ondergrond slechts een geringe extra belasting.

#### Creëren van doorgangen

Dankzij de handige kettinghaak bestaat er een mogelijkheid voor een doorgang.

## Componenten

### LIMIT-TYP-10

Typeplaatje LIMIT-TYP-10

**Materiaal:** gelaagd aluminium, kunststof  
voor de markering van een LIMIT afzetsysteem



### LIMIT-KE-RW-50

Sperketting LIMIT-KE-RW-50

**Afmetingen:** 46 x 11 x Ø 6 mm

**Lengte:** 50 m

**Materiaal:** kunststof

**Kleur:** rood / wit



### LIMIT-KE-RW-25

Sperketting LIMIT-KE-RW-25

**Afmetingen:** 46 x 11 x Ø 6 mm

**Lengte:** 25 m

**Materiaal:** kunststof

**Kleur:** rood / wit



### LIMIT-KA-20

Kap boven LIMIT-KA-20

**Hoogte x Breedte x Lengte:** 58 x 47 x 47 mm

**Materiaal:** kunststof




### LIMIT-KA-10

Kap onder LIMIT-KA-10

**Hoogte x Breedte x Lengte:** 19 x 40 x 40 mm

**Materiaal:** kunststof



### LIMIT-S-1180

Leuningpaal LIMIT-S-1180

**Lengte:** 1180 mm

**Materiaal:** aluminium



### LIMIT-GW-10

Gewicht LIMIT-GW-10

**Hoogte x Breedte x Lengte:** 110 x 400 x 800 mm

**Gewicht:** 28 kg

**Materiaal:** gerecycled materiaal

Gewicht gerecycled materiaal voor leuningpaal LIMIT-S





Hoofdkantoor  
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

Laizing 10  
A 4656 Kirchham  
T +43 7619 22 1 22 - 0  
[office@innotech.at](mailto:office@innotech.at)  
[www.innotech.at](http://www.innotech.at)

Vestiging Zwitserland  
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

Seestraße 14b  
CH 5432 Neuenhof  
T +41 56 41 69 040  
[office@innotechag.ch](mailto:office@innotechag.ch)  
[www.innotechag.ch](http://www.innotechag.ch)

Vestiging Duitsland  
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

In der Steinwiese 5  
D 57074 Siegen  
T +49 271 23 41 94 - 0  
[office@innotech.de](mailto:office@innotech.de)  
[www.innotech.de](http://www.innotech.de)