



Seilsicherung

**AIO**

**Kit-Box**

Seilsystem All in One vormontiert



+43 7619 22 1 22 - 0

+49 271 23 41 94 - 0

+43 564 16 9 042 - 0

---

office@innotech.at

www.innotech.at

---

Laizing 10

A 4656 Kirchham

## KIT-BOX-SYSTEM

Seilsystem All in One vormontiert

Das KIT-BOX-SYSTEM eignet sich ideal auf Baustellen und Bauwerkserichtungen. Es kommt überall dort zum Einsatz, wo es die horizontale Fortbewegung zu sichern gilt und ist ein nichtüberfahrbares System mit einer gesamten Systemlänge von maximal 30 m. Egal ob entlang von Dächern, in der Industrie, an Fassaden, im Bau befindlichen Projekten oder als dauerhafte Lösung, es sichert verlässlich gegen Absturz. Das vormontierte System wird in handlicher Verpackung geliefert und muss nur noch auf die jeweilige Unterkonstruktion befestigt werden. So ist eine schnelle, einfache und flexible Montage sichergestellt.

### VORTEILE

- Anwenderfreundlichkeit und Zeitersparnis, dank des vormontierten Horizontal- Seilsystems.
- Leichter Transport aller systemrelevanten Komponenten, durch die praktische Verpackung.
- Verringerung der Kräfte im Falle eines Absturzes an den Endpunkten durch den speziellen Schockabsorber und die konstante Federvorspannung.
- Einfache und flexible Montage ohne Schulungspflicht.



Erhältlich in zwei Systemlängen!



## Technische Produktbeschreibung

Hauptbestandteil des Systems ist unser stabiles und bewährtes 8 mm Edelstahlseil. Das Seil in Kombination mit den verschiedenen einzelnen Komponenten, wie den nichtüberfahrbaren Seilzwischenhaltern sowie dem Endschloss mit integrierter Fangstoßdämpfung bilden zusammen ein in sich stimmiges Gesamtsystem. Für die gesicherte Fortbewegung im Seilsystem wird ein Y-Verbindungsmittel benötigt. Dieses verbindet die Person mit dem Auffanggurt und dem Seilsystem. Geliefert wird das vormontierte System in einem Eimer zur einfachen und schnellen Montage auf der Baustelle.



### TECHNISCHE VORTEILE

#### Reduktion des Montageaufwands

Der Abstand der Befestigungen kann je nach Unterkonstruktion bis zu 15 m betragen (Gesamtsystemlänge maximal 30 m). Die großen Befestigungsabstände wirken sich vom wirtschaftlichen Aspekt her positiv auf den gesamten Montagevorgang aus.

#### Einfache Überprüfung der Einsatzbereitschaft

Die frei einsehbare Seilbefestigung ermöglicht eine genaue Beurteilung der Seilklemmung und somit eine einfache Überprüfung der Einsatzbereitschaft des Seilsystems (Endschloss mit Sichtfenster).

#### Reduktion der Kräfte im Falle eines Absturzes

Der spezielle Schockabsorber als auch die konstante Federvorspannung verringern die auftretenden Kräfte im Falle eines Absturzes an den Endpunkten des Seilsystems.

**Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:**

EN 795 TYP C

## Komponenten

---

### KIT-BOX

Vormontiertes Horizontal-Seilsystem KIT-BOX

**Länge:** 15 / 30 m

**Material:** Edelstahl V2A (AISI 304), Aluminium (eloxiert), Kunststoff

**Komplettset:**

1 Stk. Endschloss

1 Stk. Typenschild

Edelstahlseil

Schnellmontagesystem Alle Bestandteile des Seilsystems sind teilweise vorkonfektioniert und kompakt

in einem Kübel zusammengefasst!

KIT-BOX-30 inkl. 1 Stk. LIFELINE-KIT-SZH-10 (Seilzwischenhalter)

---



### LIFELINE-KIT-SZH-10

Zwischenhalter Horizontal-Seilsystem KIT-BOX

**Untergrund:** AIO-STA, AIO-STX, AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-VARIO, AIO-SYST, etc.

**Anbindung:** Gewinde M16

**Material:** Edelstahl V2A (AISI 304)

Geeignet für die Montage auf Stützen nur mit Stahlkarabiner überfahrbar!

---





Hauptsitz  
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

Laizing 10  
A 4656 Kirchham  
T +43 7619 22 1 22 - 0  
[office@innotech.at](mailto:office@innotech.at)  
[www.innotech.at](http://www.innotech.at)

Niederlassung Schweiz  
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

Seestraße 14b  
CH 5432 Neuenhof  
T +41 56 41 69 040  
[office@innotechag.ch](mailto:office@innotechag.ch)  
[www.innotechag.ch](http://www.innotechag.ch)

Niederlassung Deutschland  
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

In der Steinwiese 5  
D 57074 Siegen  
T +49 271 23 41 94 - 0  
[office@innotech.de](mailto:office@innotech.de)  
[www.innotech.de](http://www.innotech.de)