



Systeme de ligne

AIO

Kit-Box

Systeme de ligne de vie All in One pré-monté



+43 7619 22 1 22 - 0

+49 271 23 41 94 - 0

+43 564 16 9 042 - 0

office@innotech.at

www.innotech.at

Laizing 10

A 4656 Kirchham

SYSTÈME KIT-BOX

Systeme de ligne de vie All in One pré-monté

Le SYSTÈME KIT-BOX est idéal sur des chantiers et pour des constructions d'ouvrages. Il est utilisé partout où le déplacement continu horizontal doit être sécurisé et il s'agit d'un système non franchissable doté d'une longueur totale de 30 m au maximum. Que ce soit le long de toits, dans l'industrie, sur des façades, sur des projets en construction ou sous forme de solution permanente, il protège parfaitement des chutes. Le système pré-monté est livré dans un conditionnement maniable et il doit ensuite uniquement être fixé sur la sous-construction concernée. Ainsi, un montage rapide, facile et flexible est assuré.

AVANTAGES

- Facilité d'utilisation et gain de temps grâce au système de ligne de vie horizontale pré-monté.
 - Transport facile de tous les composants du système grâce à un conditionnement pratique.
 - Réduction des forces en cas de chute au niveau des extrémités grâce à l'absorbeur de choc spécial et à la précontrainte constante du ressort.
- vMontage facile et flexible sans obligation de formation.



Deux longueurs de système disponibles!

Description technique du produit

Notre câble en acier inoxydable robuste et éprouvé de 8 mm est le composant principal du système. Le câble, en association avec les différents composants individuels, comme les supports intermédiaires de câble non franchissables, ainsi que le tendeur d'extrémité avec dispositif d'amortissement de force d'arrêt intégré, forment ensemble un système complet parfaitement cohérent. Un connecteur en Y est nécessaire pour le déplacement.



AVANTAGES TECHNIQUES

Réduction des efforts de montage

La distance entre les fixations peut atteindre 15 m selon la sous-construction (longueur totale du système de 30 m maximum). Les écartements importants entre les fixations exercent un effet positif sur le plan économique tout au long de la procédure de montage.

Vérification facile de l'aptitude à l'utilisation

La fixation de câble librement accessible permet une évaluation précise du serrage du câble et donc un contrôle facile de l'aptitude à l'utilisation du système de ligne de vie (tendeur d'extrémité avec hublot).

Réduction des forces en cas de chute

L'absorbeur de choc spécial, tout comme la précontrainte constante du ressort, réduisent les forces exercées en cas de chute au niveau des points d'extrémité du système de ligne de vie.

Certification conformément à l'état le plus récent de la technique:

EN 795 TYP C

Composants

KIT-BOX

Système de ligne de vie horizontale KIT-BOX prêt

Longueur : 15 / 30 m

Matériau : acier inoxydable V2A (AISI 304), aluminium (anodisé), plastique

Kit complet :

1 tendeur d'extrémité

1 plaque signalétique

câble en acier inoxydable

système de montage rapide - Tous les composants du système de ligne de vie sont partiellement préfabriqués et

réunis

de manière compacte dans un seau !

KIT-BOX-30 1x LIFELINE-KIT-SZH-10 (support intermédiaire de câble) incl. !



LIFELINE-KIT-SZH-10

Support intermédiaire pour système de ligne de v

Support: AIO-STA, AIO-STX, AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-VARIO, AIO-SYST, etc.

Liaison: filetage M16

Matériau: acier inoxydable V2A (AISI 304)

Convient au montage sur potelets - Surpassable uniquement avec des mousquetons en acier !





Siège social
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Laizing 10
A 4656 Kirchham
T +43 7619 22 1 22 - 0
office@innotech.at
www.innotech.at

Succursale Suisse
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Seestraße 14b
CH 5432 Neuenhof
T +41 56 41 69 040
office@innotechag.ch
www.innotechag.ch

Succursale Allemagne
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

In der Steinwiese 5
D 57074 Siegen
T +49 271 23 41 94 - 0
office@innotech.de
www.innotech.de